

## ПЛАН РАБОТЫ ПРИ РЕМОНТЕ МЕБЕЛИ.

Прежде чем приступить к восстановлению мебели, необходимо, как всегда, составить план. Вот один из образцов. Прочитайте предлагаемый план, продумайте его и на этой основе установите, в какой последовательности вы будете осуществлять ремонт предлагаемого вам изделия.

1. Ознакомиться с конструкцией изделия, соединениями деталей и элементов.

2. Определить вид ремонта. Составить дефектную ведомость (см. далее).

3. Разобрать изделие частично или полностью. При разборке необходимо сохранить узлы и детали, крепежную и лицевую фурнитуру и высвободить детали и элементы, требующие замены (ремонта). Дополнить при необходимости дефектную ведомость.

4. Очистить соединения от старого клея, отремонтировать детали (элементы), изготовить новые взамен тех, которые восстановить невозможно. Зачистить поверхности и покрыть лаком.

5. Склейте элементы, собрать корпус изделия.

6. Подогнать и установить направляющие и ходовые бруски, полкодержатели, полки, ящики, плинтусовые коробки, скамейки (в зависимости от вида изделия).

7. Подогнать и навесить двери, установить фурнитуру, зачистить отдельные места и покрыть лаком.

На каждое мебельное изделие, подлежащее ремонту, составляется дефектная ведомость. В ней отмечаются все виды дефектов, способы восстановления и последовательность работы. На с. 198 приведена дефектная ведомость на ремонт стула (см. также рис. 200).

### Запомните!

1. Разбирать старые kleевые соединения нужно осторожно, не ломая шипов; при ударе киянкой и молотком по детали следует подкладывать брусков.

2. Перед разборкой необходимо делать разметку для последующей сборки.

**Дефектная ведомость.**

Вид дефекта	Вид ремонта	Последовательность выполнения работ
Выпадает сиденье	Переклеить соединения сиденья и корпуса	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Снять сиденье</li> <li>2. Очистить поверхность от старого клея</li> <li>3. Собрать сиденье и корпус «насухо», без клея, прижать друг к другу, проверить</li> <li>4. Подготовить клей, разъединить сиденье и корпус, снова соединить их на клею и прижать друг к другу</li> <li>5. После выдержки удалить при необходимости выступивший клей</li> </ol>
Царги и проножки шатаются в задних ножках	Переклеить шипы и проножки в задних ножках	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Вынуть сухари в задней царге</li> <li>2. Вынуть боковые царги и проножки из задних ножек</li> <li>3. Очистить поверхность шипов и гнезд от старого клея</li> <li>4. Наклеить на шипы шпон</li> <li>5. Соединить детали на клею и сжать в зажимах</li> <li>6. Удалить при необходимости выступивший клей</li> </ol>
Сломаны шипы у передней царги и проножки	Заменить переднюю проножку. Установить на царге круглые вставные шипы	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Вынуть переднюю царгу и проножку</li> <li>2. Изготовить новую проножку</li> <li>3. Очистить гнезда от старого клея</li> <li>4. Заделать гнезда для царги вставками</li> <li>5. Разметить отверстия в царге и ножках под круглые шипы</li> <li>6. Собрать на клею царгу и проножку с ножками и сжать их</li> </ol>
Наружено лаковое покрытие	Зачистить поверхность и покрыть ее лаком	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Зачистить поверхность шкуркой</li> <li>2. Смочить влажной тряпкой — поднять ворс</li> <li>3. Зачистить мелкой шкуркой</li> <li>4. Внимательно осмотреть поверхность и при необходимости повторить зачистку</li> <li>5. Нанести лак</li> <li>6. Проверить выполненную работу</li> </ol>